

DEKA Patina 13-00

- **Unser Klassiker auf Lösungsmittelbasis**
- **Für professionelle Anwendungen und Gewerbe**
- **Ideale Ergänzung für Color Matt und der Bauernmalerei**

Anwendung

Patina aufrühren und mit Pinsel oder Lappen auf bemalte Fläche auftragen, leicht antrocknen lassen, dann mit benzinfeuchtem Lappen nach gewünschter Stärke des Effekts verteilen. DEKA-Patina 13-00 kann bei Bedarf mit Testbenzin verdünnt werden.

Allgemeine Hinweise

Reinigung der Arbeitsgeräte mit Testbenzin. Für gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. Haut- und Augenkontakt vermeiden. Bei Bedarf lösungsmittelbeständige Schutzhandschuhe tragen. Gebrauchte Wischlappen nicht an der offenen Luft lagern, sondern in einer geschlossenen Metalldose.

VbF AIII, pastös

Vorschläge zur Entsorgung

Umweltmobil oder Gewerbehof der örtlichen Kommune.

Farbreste: AVV 08 01 11, Farben und Lacke die organische Lösungsmittel enthalten

Wischlappen:AVV 15 02 02, Wischtücher mit Verunreinigungen

Vor Beginn größerer Arbeiten empfehlen wir an kleinen Werkstücken Proben durchzuführen, denn nur Sie können vor Ort die exakten Anforderungen an Ihr Projekt beurteilen.